



1. 横ラック
2. 4溝縦ラック
3. 横ラック固定クランプ
4. 導水レール
5. 中間・端部クランプ
6. 支持脚
7. ベースプレート
8. 縦ラック固定金具

系統概述

Monolith SA-II カーポート カーポートは経済的で汎用性の高い架台であり、個人住宅から大型産業用まで適用です。高品質且つリーズナブルな構造設計により、強度が確保できます。現場の需要に合わせて設計を行い、日差しや風雪等の被害への予防と発電効率の確保を両立できます。



構造



支持脚キット組合



横ラック取付



導水レール取付

選択肢: 防水/一台式/二台式/N型トラス/W型トラス

メリット

・高防水レベル

特製防水板と導水レールの採用により、防水効果が抜群です。

・高柔軟性

現場の需要に応じて適切な設計を行うことにより、最大限に敷地を活用し、利益の最大化が可能となります。

・高施行性

リーズナブルな構造なので、重機なしでも簡単に設置可能。

仕様

架台種類	カーポート	設計基準	AS/NZS 1170、ASCE7-10
設置角度	0-15°		JIS C 8955: 2017 International Building code: IBC 2009
設計風速	<46m/s(JIS)	本体材質	AL6005-T5(表面陽極酸化)
設計積雪	<200m(JIS)	締付部品材質	ステンレス & 亜鉛ニッケル合金
適用モジュール	フレーム付き、フレーム無し	カラー	ナチュラルカラー-或いはお客様指定
モジュール設置方向	横置き、縦置き	保証期間	10年間

○オーダーメイド ○技術支持と組立指導 ○10年間保証付き ○海外倉庫有り ○最高のアフターサービス

コンポーネント



端部クランプキット
端部クランプ
W型モジュール
スプリングワッシャー
内六角ボルト



中間クランプキット
中間クランプ
W型モジュール
スプリングワッシャー
内六角ボルト



ベースプレート320
仕様
240*156*L160



ベースプレート320
仕様
240*156*L320



4溝縦ラック
仕様
100*140*L



横ラック
仕様
150*70*L



縦ラック固定金具
仕様
140*120*L160



横ラック固定クランプ
仕様
L90



支持脚
仕様
100*140*L90

